



## **Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ**

Производитель: СКТБ

Модель: ТС-1/80 СПУ

<https://assa-group.ru/termostat-elektricheskiy-suhovozdushnyy-ts-180-spu>

**Назначение:** для проведения бактериологических и серологических исследований

**Применение:** в клиничко-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях клиник и больниц, научно-исследовательских институтах, ветеринарии, лабораториях пищевой и других отраслях промышленности.

### **Термостаты обеспечивают:**

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
- визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери;
- сохранение введенной информации при отключении электропитания.

## Термостаты обладают:

- малым энергопотреблением;
- малым весом;
- звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры;
- простотой в эксплуатации;
- высокой надежностью в работе.

## Дополнительная комплектация:

- напольная подставка

Наименование параметра	ТС-1/80
Объем рабочей камеры, дмЗ.	80
Диапазон регулируемых температур, °С	
-нижнее значение	t окр. среды
-верхнее значение	+60
Дискретность задания температуры, °С	0,1
Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочего объема от средней, °С	±0,4
Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, °С,	
от +25° до +45° включительно	от -1 до ±1
от +45° до +60°	от -2 до +1

Время непрерывной работы, ч, не менее	500
Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин., не более	120
Напряжение сети, В	220±10%
Частота, Гц	50±1
Максимальная потребляемая мощность, Вт., не более	250
Размеры рабочей камеры, мм. не менее	396
- длина	393
- ширина (глубина до дверцы)	496
- высота	
Габаритные размеры, мм. не более	525
- длина	521
- ширина	721
- высота	
Масса термостата, кг, не более	
- без принадлежностей	36
- с принадлежностями	40
Средний срок службы, лет, не менее	10
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	+10...+35
Гарантийный срок, мес.	12

<https://assa-group.ru/termostat-elektricheskiy-suhovozdushyy-ts-180-spu>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.