



## **Камера тепла-холода KTX-200-75/180**

Производитель: СКТБ

Модель: KTX-200-75/180

<https://assa-group.ru/kamera-tepla-holoda-kth-200-75180>

Камеры позволяют устанавливать температуру от -75 до +180°C. Система управления камерой дает возможность создания программ термостатирования до 10 шагов с возможностью повтора до 255 раз. Предусмотрено подключение камеры к ПК посредством интерфейса RS-485. Рабочая камера выполнена из зеркальной нержавеющей стали. Имеется кабельный ввод диаметром 100 мм.

Обеспечивают:

- установку и регулирование температуры и времени;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры и времени;
- высокую точность поддержания температуры за счет принудительной циркуляции воздуха;
- визуальный контроль процесса через обогреваемое смотровое окно;
- звуковую и визуальную индикацию отключения изделия от электросети при превышении допустимой температуры;
- возможность подачи на испытываемые изделия электропитания (за счет кабельного ввода на левой боковой поверхности).

Наименование параметра	КТХ-200-75/180
Диапазон температур, °С	-75...+180
Рабочий объем, дм <sup>3</sup>	200
Время достижения нижнего значения t от токр. среды, мин, не более	60
Время достижения верхнего значения t от токр. среды, мин, не более	40
Отклонение температуры по объему камеры от заданной, °С, не более	±2
до +100 °С	±3,5
от +100 °С	
Максимальная амплитуда колебания t в точках полезного объема, °С	±0,5
Габариты рабочей камеры, мм (ШхВхГ), не менее	650x800x400
Габариты изделия, мм (ШхВхГ), не более	1150x1965x870
Масса, кг, не более	345
Электропитание В/Гц	380±10%/50 (3-ф)
Потребляемая мощность, кВт, не более	8,2

<https://assa-group.ru/kamera-tepla-holoda-kth-200-75180>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.