



Портативный рН/мВ-метр HI 9125

Производитель: HANNA
Instruments

Модель: 9125

<https://assa-group.ru/hi-9125>

HI 9125 - Портативный влагонепроницаемый рН/мВ-метр

Портативный рН/мВ-метр HI 9125 имеет влагонепроницаемый корпус и предназначен для использования в самых жестких условиях.

На большом дисплее одновременно выводится значение рН (мВ) и температуры.

При калибровке на дисплей выводятся подсказки, облегчающие работу.

Калибровка автоматическая; в памяти прибора записано 5 возможных буферных растворов (4.01, 6.86, 7.01, 9.18 и 10.01), распознавание буферного раствора автоматическое, что исключает ошибку выбора, компенсация температуры автоматическая.

Предусмотрена система контроля заряда батарей, автоматически отключающая прибор. Таким образом, дополнительно гарантируется правильность результата.

- Подсветка дисплея

- Удобная форма
- Большой дисплей
- Подсказки при калибровке
- Диагностика электрода

Характеристики

Диапазон	pH	-2,00 to 16,00 pH
	mV	±699,9 mV; ±1999 mV
	Температура	20,0 to 120,0 °C
Разрешение	pH	0,01 pH
	mV	0,1 mV; 1 mV
	Температура	0,1 °C
Точность	pH	±0,01 pH
	mV	±0,2 mV; ±1 mV
	Температура	±0,4 °C
Калибровка pH		Автоматическая по 1 или 2 точкам (4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10;01)
Компенсация температуры		Автоматическая или ручная от -12 до 120 °C
pH-электрод		HI 1230В, гелевый с двойной диафрагмой, 1 м
Температурный датчик		HI 7662, 1 м
Входной импеданс		10 ¹² Ω
Питание		Батареи 1,5В AAA до approx 200 часов работы
Условия эксплуатации		0 до 50 °C, влажность до 100%
Габариты		185 x 72 x 36 мм
Вес		300 г

<https://assa-group.ru/hi-9125>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.