



Датчик для измерения влажности почвы **Thetaprobe 14 26**

Производитель: **EIJKELKAMP**

Модель: Thetaprobe 14 26

<https://assa-group.ru/thetaprobe-14-26>

Датчик Thetaprobe служит для измерения влажности почвы. Датчик фиксирует изменения диэлектрической постоянной, трансформирует данные в милливольтный сигнал, пропорциональный содержанию влаги в почве. Сенсор состоит из прочного водонепроницаемого корпуса с четырьмя датчиками из нержавеющей стали (длина иглы - 60 мм, d - 3,2 мм). Датчик поставляется с кабелем 5 м. Может подключаться к влагомеру, либо к даталоггеру. Быстрый отклик. Возможность использования прибора в местах с высоким содержанием соли

Преимущества

- Универсальный прибор, результаты сохраняются в памяти
- Просто воткнуть в почву, получить и сохранить результаты
- Дополнительные зонды
- Дополнительный датчик проводимости
- Две стандартные калибровки, три пользовательских кривых
- Отличная точность по отличной цене
- Точные данные о влажности почвы расскажут, где поливать

•

Характеристики

Диапазон измерения: 5-55 %

Точность: $\pm 5\%$ (стандартная калибровка), $\pm 2\%$ (калибровка с учетом типа почв)

Дискретность: 0,1%

<https://assa-group.ru/thetaprobe-14-26>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.