



Портативный пробоотборник Sigma SD 900 P

Производитель: HACH-LANGE

Модель: SD 900 P

<https://assa-group.ru/sigma-sd-900-p>

- Простое управление через экранное меню
- Меньше обслуживания за счет применения подпружиненных роликов насоса
- Возможна быстрая настройка и обновление через ПК
- Промывка линии отбора предотвращает смешение разных проб

Портативный пробоотборник SIGMA SD 900 P идеален для использования на станциях очистки стоков, производственных площадках и при мониторинге окружающей среды. До и после каждого отбора производится автоматическая продувка линии воздухом. Кроме того, отборная линия может несколько раз промываться образцом перед пробоотбором. Это практически исключает загрязнение образцов друг другом.

Новейшая конструкция перистальтического насоса SD 900 снабжена подпружиненными роликами. За счет этого крупные частицы и включения не оказывают влияния на пробоотбор, а износ трубки практически отсутствует. Крышка насоса прозрачная, что упрощает его визуальный

осмотр. Компактный SIGMA SD 900 просто перевозить, легко программировать, а благодаря разнообразию вариантов емкостей можно адаптировать под любую задачу.

Характеристики

Принцип отбора	Перистальтический
Отбираемый объем	10-10000 мл, задаваемый с шагом 10-мл
Варианты емкостей	ПЭ: 1 x 21 л, 1 x 15 л, 1 x 10 л, 2 x 3.8 л, 4 x 3.8 л, 8 x 2.3 л, 24 x 1 л, 24 x 575 мл, Стекло: 1 x 10 л, 2 x 3.8 л, 4 x 3.8 л, 8 x 1.9 л, 8 x 950 мл, 24 x 350 мл,
Высота подъема	Максимум 8 метров
Шланг	9.5 мм внутр. диаметр, ПВХ или с тефлоновым покрытием
Интервал	1-9,999 импульсов расходомера или 1-999 часов (встроенные часы, задание с шагом 1-минута)
Задержка старта	1) 1-9,999 импульсов расходомера (с шагом 1) 2) Программируемая дата и время старта
Отбор	Отбор отдельных и усредненных проб по времени или пропорционально потоку, с указанием времени пуска/остановки или по внешнему сигналу. Возможность ручного отбора без остановки программы. Автоматический повтор при неудачной

попытке. До и после каждого пробоотбора автоматическая продувка линии отбора воздухом и промывка образцом.

Контроллер	Клавиатура с клавишей включения, четыре функциональными и восемью навигационными клавишами; СИД статуса
Экран	ЖК дисплей с СД-подсветкой, 128x64, не бликует на солнце
Программы отбора	До 3 задаваемых пользователем программ в памяти
Защита программы	Парольная защита от изменения программы и настроек пробоотборника
Языки	Выбор из нескольких языков меню
Регистратор событий	Включение, сбой питания, обновление ПО, сбой насоса, ошибка распределителя проб, разряд батареи памяти, вход/выход пользователя, пуск/продолж./прерыв./завершение программы, отбор пробы, износ трубки, SDI-12 связь/устакви
История отборов	до 255 записей о времени отбора, номера бутылки и статусе (удачный, перепол. бутылки, сбой компонентов, нет пробы т.д.)
Последовательный интерфейс	RS232 совместимый; чтение сохраненных записей событий и истории отборов проб. Возможность удаленной настройки. Поддержка Modbus для подключения к SCADA.
УЗ-датчик	Для бесконтактного определения наличия пробы в шланге
Питание	12В от аккумулятора или сетевого

адаптера (опции по выбору)

Корпус

Противоударный ABS пластик,
влагозащищенный, 3-х секционный,
основание с термоизоляцией 2.54 см;
контроллер: пластик ABS/PC, влаго- и
пыленепроницаем, NEMA 4X, 6, IP 67

Температура

Образца: 0...+50 °C; хранения: -30...+60 °C

Габариты (Д x В)

Пробоотборник с основанием
Стандартным - 50.5 x 69.1 см
Компактным - 44.1 x 61.0 см
Композитным - 50.5 x 79.9 см

Вес

Около 13 кг, зависит от типа
установленных емкостей

<https://assa-group.ru/sigma-sd-900-p>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.